Universaltabelle zur Ermittlung von Düsentyp, Düsengröße, Spritzdruck und Abdriftminderungsklasse

Einbaulänge:
- bis 14 mm
- bis 24 mm
- bis 30 mm
- über 30 mm

Wasseraufwand in l/ha – Fahrgeschwindigkeit in km/h

Gute fachliche Praxis beachten!

Düsenausstoß in l/min	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	500	600
0,50	6,0	4,8	4,0	3,4	3,0							
0,55	6,6	5,3	4,4	3,8	3,3							
0,60	7,2	5,8	4,8	4,1	3,6	3,2						
0,65	7,8	6,2	5,2	4,5	3,9	3,5	3,1					
0,70	8,4	6,7	5,6	4,8	4,2	3,7	3,4					
0,75	9,0	7,2	6,0	5,1	4,5	4,0	3,6	3,0				
0,80	9,6	7,7	6,4	5,5	4,8	4,3	3,8	3,2				
0,85	10,2	8,2	6,8	5,8	5,1	4,5	4,1	3,4				
0,90	10,8	8,6	7,2	6,2	5,4	4,8	4,3	3,6	3,1			
0,95	11,4	9,1	7,6	6,5	5,7	5,1	4,6	3,8	3,3			
1,00	12,0	9,6	8,0	6,9	6,0	5,3	4,8	4,0	3,4	3,0		
1,05		10,1	8,4	7,2	6,3	5,6	5,0	4,2	3,6	3,2		
1,10		10,6	8,8	7,5	6,6	5,9	5,3	4,4	3,8	3,3		
1,15		11,0	9,2	7,9	6,9	6,1	5,5	4,6	3,9	3,5		
1,20		11,5	9,6	8,2	7,2	6,4	5,8	4,8	4,1	3,6		
1,25		12,0	10,0	8,6	7,5	6,7	6,0	5,0	4,3	3,8	3,0	
1,30			10,4	8,9	7,8	6,9	6,2	5,2	4,5	3,9	3,1	
1,35			10,8	9,3	8,1	7,2	6,5	5,4	4,6	4,1	3,2	
1,40			11,2	9,6	8,4	7,5	6,7	5,6	4,8	4,2	3,4	
1,45			11,6	9,9	8,7	7,7	7,0	5,8	5,0	4,4	3,5	
1,50			12,0	10,3	9,0	8,0	7,2	6,0	5,1	4,5	3,6	3,0
1,55				10,6	9,3	8,3	7,4	6,2	5,3	4,7	3,7	3,1
1,60				11,0	9,6	8,5	7,7	6,4	5,5	4,8	3,8	3,2
1,65				11,3	9,9	8,8	7,9	6,6	5,7	5,0	4,0	3,3
1,70				11,7	10,2	9,1	8,2	6,8	5,8	5,1	4,1	3,4
1,75				12,0	10,5	9,3	8,4	7,0	6,0	5,3	4,2	3,5
1,80					10,8	9,6	8,6	7,2	6,2	5,4	4,3	3,6
1,85					11,1	9,9	8,9	7,4	6,3	5,6	4,4	3,7
1,90					11,4	10,1	9,1	7,6	6,5	5,7	4,6	3,8
1,95					11,7	10,4	9,4	7,8	6,7	5,9	4,7	3,9
2,00					12,0	10,7	9,6	8,0	6,9	6,0	4,8	4,0
2,10						11,2	10,1	8,4	7,2	6,3	5,0	4,2
2,20						11,7	10,6	8,8	7,5	6,6	5,3	4,4
2,30							11,0	9,2	7,9	6,9	5,5	4,6
2,40							11,5	9,6	8,2	7,2	5,8	4,8
2,50							12,0	10,0	8,6	7,5	6,0	5,0
2,60								10,4	8,9	7,8	6,2	5,2
2,70								10,8	9,3	8,1	6,5	5,4
2,80								11,2	9,6	8,4	6,7	5,6
2,90								11,6	9,9	8,7	7,0	5,8
3,00								12,0	10,3	9,0	7,2	6,0
3,20									11,0	9,6	7,7	6,4
3,40									11,7	10,2	8,2	6,8
3,60										10,8	8,6	7,2
3,80										11,4	9,1	7,6
4,00										12,0	9,6	8,0

Spritzdruck in bar (nach ISO)

Größe 02

Düsenausstoß in l/min	ISO -02	TurboDrop Hispeed 110-02	Guardian Air 02	ID 120-02 POM; Injet S 02	IDKT 120-02 POM	TTI 110 02 VP
SW		B	8	10	8	11
Hinweise		D			D	
Antragsteller		AGR	HYP	LEC HAR	LEC	TEE
0,50	1,2		1,2		1,2	
0,55	1,4		1,4		1,4	
0,60	1,7		1,7		1,7	
0,65	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0
0,70	2,3	2,3	2,3		2,3	2,3
0,75	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6
0,80	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
0,85	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
0,90	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
0,95	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
1,00	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1,05	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
1,10	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
1,15	6,2	6,2		6,2		6,2
1,20	6,8	6,8		6,8		6,8
1,25	7,3	7,3		7,3		
1,30	7,9	7,9		7,9		
1,35	8,5					
1,40	9,2					
1,45	9,9					

Größe 025

Düsenausstoß in l/min	ISO -025	AirMix NoDrift 110-025	TurboDrop Hispeed 110-025	Minidrift MD 025	Guardian Air 025	IDK 120-025 POM; Minidrift MD-025-110	IDKT 120-025 POM	ID 120-025 POM; ID 120-025 C; Injet S 025	IDN 120-025	AI 110 025 VS; AIC 110 025 VP	TTI 110 025 VP
SW		8	B	8	8	8	6	10	10	11-B	11
Hinweise			D			1	D	2		5	
Antragsteller		AGR	AGR	HAR	HYP	LEC HAR	LEC	LEC HAR	LEC	TEE	TEE
0,60	1,1				1,1		1,1				
0,65	1,3				1,3		1,3				
0,70	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5				1,5
0,75	1,7			1,7	1,7	1,7	1,7				1,7
0,80	1,9			1,9	1,9	1,9	1,9		1,9	1,9	1,9
0,85	2,2			2,2	2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2
0,90	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		2,4	2,4	2,4
0,95	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7		2,7	2,7	2,7
1,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1,05	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
1,10	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
1,15	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1,20	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
1,25	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1,30	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
1,35	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
1,40	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
1,45	6,3	6,3	6,3					6,3	6,3	6,3	6,3
1,50	6,8	6,8	6,8					6,8	6,8	6,8	6,8
1,55	7,2	7,2	7,2					7,2	7,2	7,2	
1,60	7,7	7,7	7,7					7,7	7,7	7,7	
1,65	8,2										
1,70	8,7										
1,75	9,2										
1,80	9,7										

Größe 03

Düsenausstoß in l/min	ISO -03	AirMix 110-03	AirMix NoDrift 110-03	AVI 110-03	TurboDrop Hispeed 110-03	Minidrift MD 03	Guardian Air 03	ULD 03	IDK 120-03 POM; MiniDrift MD-03-110	IDKN 120-03	IDKT 120-03 C	IDKT 120-03 POM; Minidrift Duo 110-03	ID 120-03 POM; ID 120 03 C	IDN 120-03	AI 110 03 VS; AIC 110 03 VP	AIXR 110 03 VP	AITTJ 60-110 03 VP	TT 110 03 VP	TTI 110 03 VP
SW		8	8	10	B	8	8	8	8	8	8	8	10	10	11-B	8	11	8	11
Hinweise		9	9		D				1	1	1 D	1 D	3		6		D		
Antragsteller		AGR	AGR	AGR	AGR	HAR	HYP	HYP	LEC HAR	LEC	LEC	LEC HAR	LEC	LEC	TEE	TEE	TEE	TEE	TEE
0,70	1,0					1,0				1,0		1,0						1,0	
0,75	1,2					1,2				1,2		1,2						1,2	
0,80	1,3					1,3				1,3		1,3						1,3	
0,85	1,5	1,5				1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5				1,5		1,5	1,5
0,90	1,7	1,7				1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7				1,7		1,7	1,7
0,95	1,9	1,9				1,9	1,9		1,9	1,9	1,9	1,9		1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1,00	2,1	2,1				2,1	2,1		2,1	2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1,05	2,3	2,3				2,3	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1,10	2,5	2,5			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1,15	2,8	2,8			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
1,20	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1,25	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
1,30	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
1,35	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1,40	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
1,45	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
1,50	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
1,55	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1,60	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
1,65	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
1,70	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1,75	6,4		6,4	6,4	6,4			6,4					6,4	6,4	6,4		6,4		6,4
1,80	6,8		6,8	6,8	6,8			6,8					6,8	6,8	6,8		6,8		6,8
1,85	7,1		7,1		7,1			7,1					7,1	7,1	7,1		7,1		
1,90	7,5		7,5		7,5			7,5					7,5	7,5	7,5		7,5		
1,95	7,9		7,9		7,9			7,9					7,9	7,9	7,9		7,9		
2,00	8,3																		
2,10	9,2																		

Größe 035

Düsenausstoß in l/min	ISO -035	Guardian Air 035
SW		8
Antragsteller		HYP
0,80	1,0	1,0
0,85	1,1	1,1
0,90	1,2	1,2
0,95	1,4	1,4
1,00	1,5	1,5
1,05	1,7	1,7
1,10	1,9	1,9
1,15	2,0	2,0
1,20	2,2	2,2
1,25	2,4	2,4
1,30	2,6	2,6
1,35	2,8	2,8
1,40	3,0	3,0
1,45	3,2	3,2
1,50	3,4	3,4
1,55	3,7	3,7
1,60	3,9	3,9
1,65	4,2	4,2
1,70	4,4	4,4
1,75	4,7	4,7
1,80	5,0	5,0
1,85	5,2	5,2
1,90	5,5	5,5
1,95	5,8	5,8
2,00	6,1	
2,10	6,8	
2,20	7,4	
2,30	8,1	
2,40	8,8	
2,50	9,6	

Größe 04

Düsenausstoß in l/min	ISO -04	AirMix 110-04	AirMix NoDrift 110-04	AVI 110-04	AVI Twin 110-04	TD 110-04 Keramik	TurboDrop Hispeed 110-04	Minidrift MD 04	Guardian Air 04	ULD 04	IDK 120-04 POM; MiniDrift MD-04-110	IDK 120-04 C	IDKN 120-04 POM; IDKT 120-04 C (D)	IDKT 120-04 POM; Minidrift Duo 110-04	ID 120-04 POM; ID 120-04 C; S Injet 04	AI 110 04 VS; AIC 110 04 VP	AIXR 110 04 VP	AITTJ 60-110 04 VP	TT 110 04 VP	TTI 110 04 VP
SW		8	8	10	10	B	B	8	8	8	8	8	8	8	10	11-B	8	11	8	11
Hinweise		10	10		D		D				1	1	1 (D)	1 D	4	7		D		
Antragsteller		AGR	AGR	AGR	AGR	AGR	AGR	HAR	HYP	HYP	LEC HAR	LEC	LEC	LEC HAR	LEC HAR	TEE	TEE	TEE	TEE	TEE
0,90	1,0	1,0						1,0	1,0		1,0		1,0	1,0					1,0	
0,95	1,1	1,1						1,1	1,1		1,1		1,1	1,1					1,1	
1,00	1,2	1,2						1,2	1,2		1,2		1,2	1,2					1,2	
1,05	1,3	1,3						1,3	1,3		1,3		1,3	1,3					1,3	
1,10	1,4	1,4						1,4	1,4		1,4		1,4	1,4					1,4	
1,15	1,5	1,5						1,5	1,5		1,5	1,5	1,5	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5
1,20	1,7	1,7						1,7	1,7		1,7	1,7	1,7	1,7			1,7	1,7	1,7	1,7
1,25	1,8	1,8						1,8	1,8		1,8	1,8	1,8	1,8			1,8	1,8	1,8	1,8
1,30	2,0	2,0	2,0		2,0		2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1,35	2,1	2,1	2,1		2,1		2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1	2,1		2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
1,40	2,3	2,3	2,3		2,3		2,3	2,3	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1,45	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
1,50	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1,55	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
1,60	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1,65	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
1,70	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1,75	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
1,80	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
1,85	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1,90	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
1,95	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
2,00	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2,10	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
2,20	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7
2,30	6,2		6,2	6,2	6,2	6,2	6,2			6,2					6,2	6,2		6,2		6,2
2,40	6,8		6,8	6,8	6,8	6,8	6,8			6,8					6,8	6,8		6,8		6,8
2,50	7,3		7,3		7,3	7,3	7,3			7,3					7,3	7,3		7,3		
2,60	7,9		7,9		7,9	7,9	7,9			7,9					7,9	7,9		7,9		
2,70	8,5					8,5														
2,80	9,2					9,2														
2,90	9,9					9,9														

Größe 05

Düsenausstoß in l/min	ISO -05	AirMix 110-05	TurboDrop Hispeed 110-05	ISO-LD 110-05	Minidrift MD 05	Guardian Air 05	ULD 05	IDK 120-05 POM; IDKT 120-05 C (D); MiniDrift MD-05-110	IDK 120-05 C	IDKT 120-05 POM; Minidrift Duo 110-05	ID 120-05 POM; ID 120-05 C	AI 110 05 VS; AIC 110 05 VS; AIC 110 05 VP	AIXR 110 05 VP	TTI 110 05 VP
SW		8	B	8	8	8	8	8	8	8	10	11-B	8	11
Hinweise		11	D					1 (D)	1	1 D		8		
Antragsteller		AGR	AGR	HAR	HAR	HYP	HYP	LEC HAR	LEC	LEC HAR	LEC	TEE	TEE	TEE
1,15	1,0	1,0			1,0	1,0		1,0		1,0			1,0	1,0
1,20	1,1	1,1			1,1	1,1		1,1		1,1			1,1	1,1
1,25	1,2	1,2			1,2	1,2		1,2		1,2			1,2	1,2
1,30	1,3	1,3			1,3	1,3		1,3		1,3			1,3	1,3
1,35	1,4	1,4			1,4	1,4		1,4		1,4			1,4	1,4
1,40	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5		1,5	1,5	1,5			1,5	1,5
1,45	1,6	1,6		1,6	1,6	1,6		1,6	1,6	1,6			1,6	1,6
1,50	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7		1,7	1,7	1,7			1,7	1,7
1,55	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8			1,8	1,8
1,60	1,9	1,9		1,9	1,9	1,9		1,9	1,9	1,9			1,9	1,9
1,65	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1,70	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1,75	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
1,80	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
1,85	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
1,90	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
1,95	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
2,00	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
2,10	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
2,20	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
2,30	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2,40	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
2,50	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
2,60	5,1	5,1	5,1		5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
2,70	5,5	5,5	5,5		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
2,80	5,9	5,9	5,9		5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
2,90	6,3		6,3				6,3				6,3	6,3		6,3
3,00	6,8		6,8				6,8				6,8	6,8		6,8
3,20	7,7		7,7				7,7				7,7	7,7		
3,40	8,7													
3,60	9,7													

fett	JKI-anerkannter Druckbereich
50%	Abdrift-
75%	minderungs-
90%	klasse
Alle Angaben ohne Gewähr!	

Stand: Januar 2012

Bearbeitung:
Klaus Schmidt
Landwirtschaftliches Technologiezentrum Augustenberg, Außenstelle Stuttgart

Quelle: JKI, Braunschweig

Hinweise:

1: alle IDK** 120-XX *** auch mit Randdüse IDKS 80-XX POM
2: ID 120-025 POM und C auch mit Randdüse IS 80-025 POM
3: beide auch mit Randdüse IS 80-03 POM
4: ID 120-04 POM/C beide auch mit Randdüse IS 80-04 POM
5: alle auch mit Randdüse AIUB 85 02 VS; AIC 110 025 VP: 75 % bis 2,5 bar
6: alle auch mit Randdüse AIUB 85 025 VS
7: alle auch mit Randdüse AIUB 85 03 VS
8: alle auch mit Randdüse AIUB 85 04 VS
9: auch mit Randdüse AirMix OC 80-025
10: auch mit Randdüse AirMix OC 80-03
11: auch mit Randdüse AirMix OC 80-04

D: Doppelflachstrahldüse

Schlüsselweite (SW):
SW: Ca. Angaben in mm
B: mit Bajonettkappe
11-B SW oder Bajonett

Antragsteller:
AGR: AGROTOP
HAR: Hardi
HYP: HYPRO
LEC: Lechler
TEE: TeeJet Technologies

ltz

Baden-Württemberg